

PMR99⁺取扱説明書

●適用場所について

- ・ 線状ひび割れ部や亀甲状ひび割れ部(角欠けが少ない)には適用可能です。
- ・ 亀甲状ひび割れ部(動き有り、角欠け大)、据え切り(フォークリフトを含む)を行う場所、交差点部、滞水する箇所は避けてください。
- ・ クラックが広くて深い場合には、事前に補修箇所を常温合材等で充填しておくことをお勧め致します。

●使用方法について

- ・ 夏季に御使用の場合は、接着面(黒い面)を5分以上直射日光に当てないようにして下さい。軟化しすぎて、引っ張ると断裂する可能性があります。
- ・ 冬季に0℃以下の場所で保存した場合、できるだけ衝撃を与えないようにして下さい。衝撃により、割れが発生する可能性があります。

●施工方法について

以下の手順に沿って施工をお願い致します。

- ・ 施工箇所のチリやホコリをできるだけ、取り除いて下さい。特に泥(土)が舗装表面に付着している場合、泥(土)が接着剤を吸収し、接着しない場合があります。
- ・ 清掃した補修路面に貼り、軽く押さえます。マットの厚さが気になる場合には、端部を木槌やプラスチックハンマー等を用いて叩き、薄く延ばして下さい。
- ・ マットは重ね貼りするのではなく、突合せ貼りするようにして下さい。
- ・ マットは、ひび割れが中心にくるように、覆って下さい。

鹿島道路株式会社 技術営業課

〒112-8566 東京都文京区後楽 1-7-27

TEL 03-5802-8011

FAX 03-5802-8042