



重交通対応・全天候型常温合材

カジマクールミックスアクア



概要

カジマクールミックスアクアは本製品に水をかけた後、転圧して使用する常温の補修材です。水で固まるため、雨天時にも穴埋め等の道路補修が、すばやく、手軽にできます。



製品袋

※重交通対応 首都高速道路（株） 東京都規格準拠

特長

- 1 雨天時にも施工可能で、即時交通開放可能です。
- 2 未開封の状態では製造日から1年程度保存することができます。
- 3 従来品（揮発硬化型）に比べ優れた耐久性を有し、重交通道路の補修にも対応できます。
- 4 環境負荷低減やサステナビリティの観点から植物由来の材料を使用しています。



散水状況

適用・用途

- ポットホール(道路の穴)の穴埋め
- 滞水箇所の緊急補修
- 軽微な段差擦付け
- 車道、歩道



作業手順

- 
- 
- 
- 
- 

- ① 既設路面の清掃
- ② 本製品を投入
- ③ 散水しながら敷き均し
- ④ 転圧機械を用いて転圧、あるいは車を通過させて転圧
- ⑤ 完成

数量参考

1袋あたりのポットホールサイズの目安

厚さ3cmの場合 …… 直径約50cm程度

厚さ5cmの場合 …… 直径約40cm程度

余盛：4割程度必要です。

厚さ3cmの場合：4cm敷均し

厚さ5cmの場合：7cm敷均し

以上を目安に現場で調整してください。

使用上の注意点

- 1袋(15kg)あたり1ℓ以上散水しながら敷均し、完了後に転圧してください(水の量が少ない場合は硬化不良が発生しますが、多い場合は問題ありません)。
- 厚さが5cm以上となる場合には、一層(5cm程度)ごとに散水を分けてご使用ください。
- 開封後は速やかに使用し、残った本製品は硬化が進みますので廃棄してください。
- 保管は、水濡れや湿気の高い場所、直射日光を避けてください。使用時に硬化していないかを指触等で御確認ください。